



المملكة الاردنية الهاشمية

هيئة تنظيم الطيران المدني



رقم العطاء :

الموضوع :

وثائق العطاء وجدول الكميات

الاعمال التمهيدية

الرقم	تفصيل الأعمال	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	السعر الافراضي (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
١	<u>الاعمال التمهيدية</u> هدم وازالة الاعمال المدنية ادناه ونقل الانقاض خارج الموقع والى الاماكن المصرح بها من قبل الجهات المختصة ويتم الهدم باستخدام ادوات يدوية او الية مناسبة بحيث لا تلحق اي ضرر بالمبنى والعناصر الانشائية القائمة او الحاق الاضرار بالآخرين وفي حال حدوث اية اضرار نتيجة اعمال الهدم والازالة فان المقاول يلتزم باصلاح الاضرار على نفقته الخاصة وكل ما يلزم حسب المواصفات وارشادات مهندس الاشراف والتنسيق مع الادارة. <u>بالمقطوع</u> هدم وازالة جدران من طوب خرساني او من الخرسانة المسلحة مع هدم وازالة ارضيات بلاط وصولا للعقدات وذلك للدورات الصحية والبوفيه والعمل يشمل على ازالة جميع التمديدات الكهربائية وخطوط الماء والمجاري بالتنسيق مع مهندس الاشراف والسعر يشمل فك جميع القطع الصحية وتسليمها للجهات المختصة كما يشمل العمل على فتحة انشائية لباب مع عمل القموط مع معالجة الارضية بعد الهدم وتسويتها مع البلاط القائم واصلاح الجدران الجانبية والسقف نتيجة الهدم بالقصارة والشبك المعدني وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه.	بالمقطوع ع	بالمقطوع ع				

الاعمال المدنية والانشائية

الرقم	تفصيل الأعمال	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	السعر الافرادي (بالرقم والكتابة)		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
٢ ١/٢	<u>الاعمال المدنية والانشائية</u> <u>بالمتر المربع</u> تركيب بلاط سيراميك لأرضيات وجدران الحمامات والبوفيه والسعر يشمل الطعم والمونة الاسمنتية كما يشمل استخدام روبة جاهزة خاصة ويشترط تطابق حلول بلاط الارضيات باستخدام المبادعات البلاستيكية ويتم العمل على وضع زوايا من الالمنيوم في الاماكن الفاصلة عند الابواب ان لزم الامر. مع تقديم عينة (اللاصق، الاسمنت، الروبة)	م ٢	٢٠٠ تقريبا				
٢/٢	<u>بالمتر المربع</u> تقديم وبناء جدران من الطوب الخرساني مفرع صنف (أ) سماكة ١٠ سم حسب بند ٦٠٣ من خرسانة عادية بحيث لا تقل مقاومة الكسر عن ٣,٥ نيوتن/ملم ٢ بعد ٢٨ يوم شاملا المونة الاسمنتية والطوبار وصب القموط الخرسانية المسلحة بارتفاع ٢٠ سم وبقوة كسر لا تقل عن ٢٠ نيوتن/ملم ٢ مع جميع ما يلزم لإتمام هذا العمل على اكمل وجه.	م ٢	١٠٠ تقريبا				
٣/٢	<u>بالمتر المربع</u> تقديم وعمل قصارة داخلية ثلاثة وجوه من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ للوجه الاول وبنسبة ٤:١ للوجهين الاخرين مضافاً اليها مادة ممبعة حسب متطلبات بند ١/٧٠٢/أ، ج، د، هـ مع استخدام الشرائح الشبكية المعدنية Strps Mesh فوق انظمة الخدمات المختلفة غير الظاهرة وكذلك لجميع الفواصل بين اعمدة الخرسانة وجدران الطوب وبين القموط والواجهات والسعر يشمل السقايل وجميع ما يلزم لإتمام هذا العمل على اكمل وجه مع عمل معالجة الجسر ساقط بالقصارة والمواد الخاصة .	م ٢	١٠٠ تقريبا				

٤/٢	بالمتر المربع تقديم وتركيب اسقف مستعارة من بلاطات (Acoustical Mineral Fiber Tiles) من اجود الاصناف حسب المواصفات الفنية مربعة الشكل قياس ٦٠*٦٠ سم (البلاطة غير ساقطة وبارزة من اطراف التحميل) سماكة ١٢ ملم العازلة شامل نظام التعليق المعدني المغلفن والمدهون حراريا للوجوه الظاهرة من نفس منشأ البلاطات مع جميع ما يلزم والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحسب توصية الشركة الصانعة وكل ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه والسعر يشمل فك الاسقف القديمة وتسليمها للجهات المختصة . مع تقديم عينة (اسقف مستعارة) - قبل البدء بالعمل	٢م	١٠٠٠ تقريبا			
٥/٢	بالمتر المربع : بالمتر المربع تقديم وعمل دهان مائي مستحلب ذو اساس اكريليكي نقي ١٠٠% (Emulsion) صديق للبيئة Hygenic مطفي Matt مع مراعاة ان يكون الدهان قابل للغسيل ومقاوم للعفن والبكتيريا والتشققات (Haie Lines Crack) لغاية ١ ملم ، مقاوم لانتشار اللهب ونسبة المركبات المتطايرة VOC ضمن النسب المسموح فيها عالمياً ، وخالي من APEO ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس ومطابقة للمواصفات الاردنية رقم (٣١) والسعر يشمل المعجونة طلس بالكامل وجه واحد والحف والتفقيد بالمعجون بين كل وجه دهان والوجه الاخر حسب الالوان المطلوبة وذلك للاسقف والجدران الداخلية وجميع ما يلزم كاملاً. ويشمل السعر حف جميع الاسقف والجدران لاستقبال الدهان الجديد ومعالجة اماكن الرطوبة والتشقق .	٢م	١٠٠٠ تقريبا			

				١٠٠٠ تقريباً	٢م	تقديم وعمل دهان مائي مستحلب ذو اساس اكريليكي نقي ١٠٠% (Emulsion) صديق للبيئة Hygenic مطفي Matt مع مراعاة ان يكون الدهان قابل للغسيل ومقاوم للعفن والبكتيريا والتشققات (Haie Lines Crack) لغاية ١ ملم ، مقاوم لانتشار اللهب ونسبة المركبات المتطايرة VOC ضمن النسب المسموح فيها عالمياً ، وخالي من APEO ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس ومطابقة للمواصفات الاردنية رقم (٣١) والسعر يشمل الحف والتفقيد بالمعجون بين كل وجه دهان والوجه الاخر حسب الالوان المطلوبة وذلك لاسقف والجدران الداخلية وجميع ما يلزم كاملاً. ويشمل السعر حف جميع الاسقف والجدران لاستقبال الدهان الجديد ومعالجة اماكن الرطوبة والتشقق .	٦/٢
				١٠٠٠ تقريباً	٢م	تقديم وعمل دهان مائي مستحلب ذو اساس اكريليكي نقي ١٠٠% (Emulsion) صديق للبيئة Hygenic مطفي Matt مع مراعاة ان يكون الدهان قابل للغسيل ومقاوم للعفن والبكتيريا والتشققات (Haie Lines Crack) لغاية ١ ملم ، مقاوم لانتشار اللهب ونسبة المركبات المتطايرة VOC ضمن النسب المسموح فيها عالمياً ، وخالي من APEO ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس ومطابقة للمواصفات الاردنية رقم (٣١) والسعر يشمل الحف بين كل وجه دهان والوجه الاخر حسب الالوان المطلوبة وذلك للجدران الخارجية وجميع ما يلزم كاملاً. ويشمل السعر حف جميع والجدران لاستقبال الدهان الجديد ومعالجة اماكن الرطوبة والتشقق .	٧/٢

				٥٠	عدد	بالعدد عمل صيانة كاملة لآبواب خشبية قائمة والسعر يشمل الدهان الزيتي وجهين والتنظيف والتفقد بالمعجون ومعالجة أطوال الآبواب بحيث تتناسب مع منسوب البلاط وجميع ما يلزم لآتمام العمل على أكمل وجه.	٨/٢
				١٠٠٠ تقريباً	٢م	بالمتر المربع: تقديم وتركيب طبقة عازلة للأسطح من الرولات الإسفلتية ذات حصيرة بوليستر غير محبوك كثافة لا تقل عن ٢٠٠ غم/م٢ سماكة الرولات ٤ ملم بنسبة تفاوت $\pm ٥\%$ ذات وجه مغطى بطبقة من رمل Slated، point softening 150 degree و على ان لا يقل التراكم عن ١٠ سم وحسب تعليمات الشركة الصانعة والسعر يشمل طبقة الأساس الإسفلتي ويشمل السعر عمل فرزة على ارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم عن أعلى نقطة في التصاوين وإنهاء طبقة العزل للفرزة مع تثبيت النهايات بواسطة قطعة من Aluminum Flashing سماكة ١ ملم و يتم تثبيتها باستعمال البراغي والمعجون الخاص وإنهاء القصارة عند الفرزة وتعتبر محملة على سعر المتر المربع والسعر يشمل الماسك ثنائي التركيب بولي سلفايد فوق الفرزة وجميع ما يلزم حسب المواصفات، و الكيل هندسي للمسقط الأفقي فقط.	٩/٢

١٠/٢	بالمتر الطولي	١٠	م.ط	تقديم وتركيب خزائن للبوفيه سفلية تحت المجلى سطحها من الرخام المحلي سماكة ٣ سم باللون المطلوب والواجهات من مقاطع الالمنيوم الخاصة بأعمال المطابخ المدهون حراريا وباللون الذي يحدده المسؤول ويكون الحلق السفلي والعلوي من تيوبات الالمنيوم مقطع (١٨*٤٧) ملم ويكون جسم الدرفة من مادة الميلامين سماكة ٣ ملم محلي الصنع مقاوم للمياه والحرارة والرطوبة والعفن وحلق الدرفة (٥٠*٢٠) ملم وتكون الرفوف والفواصل من الالمنيوم وايضا يشمل السعر الادراج بحيث يكون جنب الدرج المنيوم مقطع (١١*٢) سم والسكك والقاعدة فيبر ويشمل الفصالات والايادي من اجود الانواع ويشمل السعر ايضا رفع ارضية الخزائن بمقدار ١٠ سم عن ارضية المطبخ وتبليطها ببلاط سيراميك بحيث تكون الخزائن بعرض ٦٠ سم وارتفاع ٩٠ سم والسعر يشمل تركيب مجلى حوضين نوع بلانكو الماني مع بطارية فيوري من النوع الذي يركب على جسم المجلى وجميع ما يلزم.
١١/٢	بالمتر الطولي	١٠	م.ط	تقديم وتركيب خزائن علوية الواجهات من مقاطع الالمنيوم الخاصة بأعمال المطابخ المدهون حراريا وباللون المطلوب ويكون الحلق السفلي والعلوي من تيوبات الالمنيوم مقطع (١٨*٤٧) ملم ويكون جسم الدرفة من مادة الميلامين سماكة ٣ ملم محلي الصنع مقاوم للمياه والحرارة والرطوبة والعفن وحلق الدرفة (٥٠*٢٠) ملم وتكون الرفوف والفواصل من الالمنيوم وايضا يشمل السعر المفصلات والايادي من اجود الانواع وتكون الخزائن بارتفاع ٦٠ سم وبعرض ٣٥ سم وجميع ما يلزم.
١٢/٢	تخصيص مبلغ احتياطي لأية اعمال انشائية غير منظورة نتيجة لأعمال الهدم والازالة		مقطو ع	٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار